

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.eutech.nt-rt.ru || эл. почта: ecu@nt-rt.ru

Карманный солемер Eutech SaltTestr 11

SaltTestr 11 предлагает
высокий уровень точности:
 $\pm 1\%$ полной шкалы

Водонепроницаемый
корпус соответствует
требованиям IP67

Сменные сенсоры продлевают
срок эксплуатации прибора и
очень удобны в применении

Сенсор изготовлен
из нержавеющей стали
промышленного стандарта
SS316, обеспечивающей защиту
от повреждения твердыми
веществами, которые могут
содержаться в пробе

Технические характеристики прибора

Соленость	Диап. измер.	0 .. 10.00 ppt
	Разрешение	0.10 ppt
	Погрешность	$\pm 1\%$ от полной шкалы
	Коэффициент	нелинейная компенсация
	Точки калибр.	1 точка

Температура	Диап. измер.	0 .. 50.0 °C / 32.0 .. 122.0 °F
	Разрешение	0.1 °C / 0.1 °F
	Погрешность	±0.5 °C / ±0.9°F +1 цифра
	Окно калибровки	±0.5 °C / ±0.9 °F

Общие данные прибора

Темп. компенс.	АТС, автоматическая температурная компенсация (0 .. 50 °C / 32 .. 122 °F)
Тип сенсора	погружной
Сменные сенсоры	v
Темпер. коэф.	2% на °C, заданный
Выравнив. темп.	25°C, заданная
Энергонезав. память	v
IP67	v
Рабочая темп.	0 .. 50°C
Auto-Off	автоматическое отключение через 8.5 минут бездействия
Ж/к дисплей	двухстрочный дисплей (2.1 x 2.7 см)
Питание	4 мини батарейки x 1.5 В "А76" (входят в комплект)
Ресурс батар.	> 150 часов
Размеры/Вес	16.5 x 3.8 см / 90 г

- 1 мСм/см = 1000 мкСм/см (μS = мкСм = микросименс / mS = мСм = миллисименс)
- 1 ppt = 1000 ppm (ppm: частиц на миллион / ppt: частиц на тысячу)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93